



AGE

Środek do usuwania graffiti i farb

Formy dostawy			
Ilość na palecie	432	66	12
Jedn. opak.	12 x 0,75 l	5 l	25 l
Rodzaj opakowania	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany
Kod opakowania	01	05	25
Nr art.:			
1368	■	■	■

Zużycie



około 0,3 – 0,5 l/m² na jedną warstwę

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Do rozpuszczania farb dyspersyjnych, farb opartych na czystym akrylu, lakierów opartych na żywicach syntetycznych, lakierów nitro i spirytusowych, powłok matujących, politur oraz graffiti
- Do powierzchni drewnianych, na podłoża metalowe i mineralne

Właściwości

- Konsystencja pasty
- Wysoka skuteczność działania
- Długi czas otwarty
- Nie zawiera N-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkaliów
- Ulega biodegradacji

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	1,04 kg/l
Lepkość	około 7000 mPas
Odczyn pH (20 °C)	około 8,5
Wygląd	żółtawy

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- **Oberflächenschutz - BAST (Bundesanstalt für Straßenwesen)**

Informacje dodatkowe

- **Datenblatt über Inhaltsstoffe**



Produkty do
opcjonalnego
stosowania w systemie


- Funcosil FC (0711)
- Funcosil SNL (0602)
- Funcosil SN (0604)
- Graffiti-Schutz (0685)

Przygotowanie pracy

■ Przygotowania

Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Materiał nanieść za pomocą odpowiedniego urządzenia.

Czas oddziaływania uzależniony jest od podłoża, materiałów wymagających usunięcia, grubości ich warstw oraz od otaczającego klimatu.

Po odpowiednio długim czasie oddziaływania starą powłokę należy usunąć za pomocą odpowiednich narzędzi.

W razie potrzeby proces powtórzyć.

Preparat czyszczący należy całkowicie usunąć.

Wskazówki wykonawcze

W razie potrzeby zapewnić odpowiednią wentylację.

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

Należy przygotować odpowiednie wyposażenie do wychwytywania brudnej cieczy.

W razie potrzeby czas reakcji należy wydłużyć poprzez przykrycie czyszczonej powierzchni folią polietylenową.

Wskazówki

Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Narzędzia / czyszczenie




Pędzel, ławkowiec (nie używać szczotek syntetycznych), urządzenie typu airless

Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- Flächenstreicher (4540)
- Rollerbügel (4449)
- Heizkörperpinsel (4541)

Przechowywanie /
trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo /
przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki
ochrony



W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronną dróg oddechowych z filtrem kombinowanym - co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca
utylizacji

Pozostałości substancji czynnej oraz zawierająca ją brudna woda po czyszczeniu nie może się przedostać do systemu odwadniania terenu. Wodę tę należy zebrać i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami przekazać do profesjonalnej firmy utylizującej lub wprowadzić do kanalizacji ściekowej. Wskazówki na ten temat zawiera instrukcja DWA-M 370 „Odpady i ścieki po czyszczeniu i odwarstwianiu elewacji” (Niemcy).
Obiekt należy zgłosić odpowiednim urzędom.

Rozporządzenie UE nr
648/2004 w sprawie
detergentów

Zaw. 5 - 15 % węglowodorów aromatycznych;
< 5 % mydła, anionowych śr. pow. czyn.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność